



ÉLÉVATEUR POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE - EPMR

élévateur privé
E.P.M.R.
monte-charge
table élévatrice

ADS
expert en élévation

EPMR



élévateur pour personnes à mobilité réduite

Afin de répondre à la réglementation concernant l'accessibilité des ERP, nous avons développé toute une gamme d'élévateurs pour personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques suivantes ne sont pas exhaustives, et nous pouvons étudier toute solution « sur mesure ».

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Localisation de l'appareil : intérieur ou extérieur
 Capacité de charge nominale : 300 kilos
 Vitesse d'élévation : 0,15 m/s
 Nombre d'arrêts : jusqu'à 5 niveaux
 Service : MF, OP, EQ ou 3F*
 Dimensions utiles plateau : 1400 x 900 mm - 1400 x 1200 mm
 Course verticale : de 20 centimètres à 10 mètres
 Profondeur fosse : 100 mm

STRUCTURE DE L'ÉLÉVATEUR

Guidage réalisé sur T d'ascenseurs, par coulisseau aluminium et garniture polyuréthane. Installation en gaine ou sur structure autoporteuse (vitrée ou pleine).

MÉCANISME OLÉODYNAMIQUE

Vérin hydraulique simple effet.
 Electrovanne en pied de vérin, pilotée électriquement.
 Groupe hydraulique **à démarrage progressif**
 Moteur 1500 tours - 1,5 Kw - 220V ou 380V

CABINE

Eclairage basse tension	Pupitre de commande
Revêtement de sol : au choix (PVC, aluminium, ...)	Eclairage de secours sur batterie
Habillage par panneaux laqués, vitrés, ou inox (selon version)	Cellules de seuil

ACCÈS AU NIVEAUX

Portes à ouverture et fermeture automatique, avec détection d'obstacles.
 Grand vitrage stadip ou petit occulus (selon version).
 Équipées de serrures électriques à sécurité positive.
 Seuil inox.

SÉCURITÉS

Clapet anti-chute dans le vérin	Contrôle de tension de chaîne
Parachute à rupture de suspente	Surcourse haut
Descente de secours sur batterie	

MANŒUVRES

Commandes en 24V
 Bouton d'appel à chaque palier (diamètre 50mm, braille)
 Bouton d'envoi en cabine, bouton de descente de secours en cabine
 Carte électronique programmable avec gestion et mémorisation des défauts.

* les différents services sont :
 MF : accès sur la même face
 OP : accès sur 2 faces opposées
 EQ : accès sur 2 faces à 90° (service à l'équerre)
 3F : accès sur 3 faces

** Conformément à la réglementation, toutes les commandes sont à appui maintenu, les dimensions des boutons sont normalisées (5 cm de diamètre ou de côté minimum) et les inscriptions reprises en braille.



AETHIA DIFFUSION SERVICE

Z.I. Les Platières - 210, rue du petit bois - 69440 MORNANT
 Tél : 04 78 48 35 15 - Fax : 04 78 48 35 09
 Web : www.ads-elevateur.fr - Email : contact@ads-elevateur.fr

élévateur privatif
 E.P.M.R.
 monte-charge
 table élévatrice

