



PRIVATIF

élevateur privatif  
E.P.M.R.  
monte-charge  
table élévatrice

**ADS**  
expert en élévation

The ADS logo consists of the letters 'ADS' in a bold, sans-serif font, with 'A' and 'D' in grey and 'S' in red. Below the logo, the text 'expert en élévation' is written in a smaller, grey font. To the right of the text are three square icons: a blue square with a white wheelchair symbol, a green square with a white man and woman symbol, and a yellow square with a white factory symbol. Each icon has a white double-headed arrow on its right side.

# PRIVATIF



## ascenseur privatif\* & élévateur à usage privatif

Les ascenseurs privatifs\* ADS, c'est avant tout le confort et la sécurité. Ils s'adressent à tous les particuliers souhaitant améliorer le confort de leur habitation, valoriser leur bien immobilier, ou garantir leur autonomie.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Localisation de l'appareil .....	Intérieure ou extérieure
Capacité de charge nominale .....	300 kilos
Vitesse d'élévation .....	0,15 m/s
Nombre d'arrêts .....	jusqu'à 5 niveaux
Service .....	MF, OP, EQ, ou 3F (1)
Dimensions utiles plateau .....	standard ou sur mesure
Course verticale .....	jusqu'à 10m
Profondeur fosse .....	100 mm

### STRUCTURE DE L'ÉLÉVATEUR

Guidage réalisé sur T d'ascenseurs, par coulisseau aluminium et garniture polyuréthane. Installation en gaine ou sur structure autoporteuse (vitrée ou pleine)

### MÉCANISME OLÉODYNAMIQUE

Vérin hydraulique simple effet.  
Electrovanne en pied de vérin, pilotée électriquement.  
Groupe hydraulique **à démarrage progressif**  
Moteur 1500 tours - 1,5 Kw - 220V

### CABINE

Eclairage basse tension	Pupitre de commande
Revêtement de sol : au choix (PVC, aluminium, ...)	Eclairage de secours sur batterie
Habillage par panneaux laqués, vitrés, ou inox (selon version)	Cellules de seuil

### ACCÈS AU NIVEAUX

Porte à ouverture et fermeture automatique, avec détection d'obstacles\*\*\*\*  
Grand vitrage stadip ou petit oculus (selon version)  
Equipées de serrures électriques à sécurité positive  
Seuils inox

### SÉCURITÉS

Clapet anti-chute dans le vérin	Contrôle de tension de chaîne
Parachute à rupture de suspente	Surcourse haut
Descente de secours sur batterie	

### MANŒUVRES

Commandes en 24V  
Bouton d'appel à chaque palier  
Bouton d'envoi en cabine, bouton de descente de secours en cabine  
Carte électronique programmable avec gestion et mémorisation des défauts.



\* «Ascenseur privatif» est une dénomination commerciale. Ces appareils sont soumis à la réglementation des élévateurs de personnes.

\*\* les différents services sont :  
MF : accès sur la même face  
OP : accès sur 2 faces opposées  
EQ : accès sur 2 faces à 90° (service à l'équerre)  
3F : accès sur 3 faces

\*\*\* Conformément à la réglementation, toutes les commandes sont à appui maintenu, les dimensions des boutons sont normalisées (5 cm de diamètre ou de côté minimum) et les inscriptions reprises en braille.

\*\*\*\*(ou ouverture manuelle, selon version)

### AETHIA DIFFUSION SERVICE

Z.I. Les Platières - 210, rue du petit bois - 69440 MORNANT  
Tél : 04 78 48 35 15 - Fax : 04 78 48 35 09  
Web : www.ads-elevateur.fr - Email : contact@ads-elevateur.fr

élévateur privatif  
E.P.M.R.  
monte-charge  
table élévatrice

